



UWAGI:

Rury poziome prowadzić po wierzchu ścian pod grzejnikami.
W miejscach zaznaczonych na rysunku rury prowadzić pod sufitem

Nieoznaczone rury do pojedynczych grzejników - dn 15x1

LEGENDA:

- Rury zasilania/powrotu
- CN-22KV-50 0,920 m Grzejnik płytowy dolnozasilany
- CN-22K-60 0,600 m Grzejnik płytowy bocznozasilany
- 5 (C) Pion zasilania/powrotu
- 8 zmiana wysokości (poziomu) prowadzenia rur

WIKAN		Z.P.W. "WIKAN" ZDUŃSKA WOLA UL. GETTA ŻYDOWSKIEGO 21/21	
Temat	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUTUTOWIE - PRZEBUDOWA UKŁADU GRZEWCZEGO		
Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	Nr rysunku	4
Rysunek	RZUT PIĘTRA II	Skala	1 : 100
Investor	Gmina Lututów, 98-360 Lututów ul. Klonowska 8		
Autor projektu	mgr inż. Jadwiga Gajderowicz	nr upr. bud.	337/82/87